


ORCAサンプルSP 取扱説明書 ダウンロード版

付属品

- ・フィルターソック
- ・アンチバイブレーションスポンジパッド
- ・スプラッシュストップスポンジ
- ・交換用塩ビ製フタ※
- ・アクリルフタ



< 使用方法 >

1. 使用前に必ず水を入れ、漏れがないかを確認してからご使用ください。
 2. 塩ビ管を使用して任意の配管を行ってください。(配管材は別途ご用意ください。)
 3. 水位固定版を任意の高さに設定して、水位固定版ネジで固定を行ってください。
 4. 緊急用フローパイプから水が流れる状態になったらフィルターソックの目詰まりを確認してください。
フィルターソックが目詰まりを起こしたら洗浄を行うことで再利用が可能です。水槽の状態により変わりますが、最低週に1回程度の洗浄を行ってください。
数回の洗浄を行っても改善されなくなった場合は新しいフィルターソックに交換を行ってください。
 5. アンチバイブレーションスポンジパッドに水中ポンプを設置すれば水中ポンプの振動を軽減することができます。
 6. スプラッシュストップスポンジは水はねを軽減させます。
 7. 緊急用フローパイプはフィルターソックが目詰まりを起こした際に、水を逃がす役割をします。塞がない様にご注意ください。
- * 配管時、水位固定板の取り付けを行う際は過度に力を加えないでください。破損や思わぬ怪我の恐れがあります。

※アクリルの特性上、使用環境により長期ご使用で変形を起こす可能性がございます。
対策品(交換品)として塩ビ製フタが付属してあります。変形が発生してしまった場合は塩ビ製フタをご利用ください。

重要事項:メンテナンス

- ・ 使用前に必ず水をいれ、漏れがないか確認してください。
- ・ 設置場所の水平を確認してください。
- ・ 洗剤や洗浄スプレーなど科学物質を含むクリーナーを使用しないでください。
生体に有害であり、アクリルの表面加工にダメージを与える恐れがあります。また、水槽の接着部分を弱くする可能性もあります。
- ・ 給水用ホースガイド、排水用パイプガイドの配管や清掃を行う場合、過度に力を加えると破損の可能性あります。
掃除を行う際は過度に力を加えないでください。
- ・ アクリル製ですので紫外線が当たると劣化を早める可能性がございます。

万一のトラブルの場合

トラブルや分からない事例が発生した場合は、ご購入店にお問い合わせください。
または、弊社ホームページの問合せページ、もしくは下記E-mailにお名前、症状、ご購入店名を記入いただきご連絡ください。

株式会社 エムエムシー企画 レッドシー事業部 〒174-0063 東京都板橋区前野町6-29-4 E-mail: info@mmcplanning.com